

matt

The Paper Story

202601

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Ordner Poster Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Kalender Mailings Grußkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochern Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>6 Oberflächen, 6 Farben und 6 Flächengewichte Gleichmäßige Durchsicht Pre-Print Abgepasstes Wasserzeichen bis 100 g/m² Eigene Wasserzeichen möglich Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschlägen Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit							Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	90	100	120	200	300	EN ISO 536
Dicke	µm	95	105	120	140	230	385	EN 20534
spez. Volumen	cm ³ /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	DIN 53105
Feuchte	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	EN 20287
Glätte Bekk OS SS	Sek.	30	30	30	30	30	12	DIN 53107
Opazität	%	85	88	89	94			DIN 53146/ISO 2471
		diamant	brillant	weiß	natur	perlmutter	creme	
Optische Weiße	%	113,5	106,7	100,1	87,8	78	66	DIN 53145-2

Zeta erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 9706



DQS-Zertifiziert nach:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com