

wood - leicht holzhaltig

Das natürliche, authentische Etiketten-Papier für trendige und nachhaltige Marketinglösungen

202601

Wofür	Was noch	Warum
<p>Alle Nassleimanwendungen Einweg- und Mehrweggebinde Glas- und PET-Flaschen Gläser, Dosen</p> <p>Bier, Craft Beer Wein, Spiritouren Wasser Softdrinks Milchprodukte Konfitüren Babyahrung und vieles mehr</p>	<p>Verfügbarkeit: 80 g/m² 70, 90 g/m² auf Anfrage Rolle, Format</p> <p>Standardprägungen: laid vergé martelé linen hammer micro linear Sonderfarben und Prägungen auf Anfrage</p>	<p>Leicht holzhaltiges, ungestrichenes Etikettenpapier aus Frischfaser Hohe Nassopazität/ hohe Opazität Nass- und laugenfest</p> <p>Sehr gutes Druckverhalten: Offset, Digital, Flexo Geeignet für Lackierung und Veredelung inkl. Heißfolie und Blindprägung Hohe Etikettierungsgeschwindigkeit* Geeignet für alle gängigen Nassleim Etikettierungen Sehr gute Farbhafung in den Waschanlagen Für SK-Weiterverarbeitung geeignet</p> <p>Natürlicher Farbton/ angenehme Haptik Vegan</p> <p><small>*Verarbeitungsempfehlungen der Leimhersteller sollten beachtet werden</small></p>

Was genau

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand.

Prüfkriterien	Einheit	matt	leinen	vergé	Toleranzen	Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	80	80	+/-3	EN ISO 563
Dicke	µm	100	100	100	+/-10	EN 20534
Feuchte	%	6,5	6,5	6,5	+/- 0,5	EN 20287
Cobb	Sek.	10	10	10	+/-3	DIN 53132 (10 Sek.)
Opazität	%	91	91	91	+/-2	DIN 53146/ISO 2471
Nassdehnung nach Fenchel (quer)	%	2	2	2	+/-1	
Laugenbeständigkeit	min	>20	>20	>20	minimum	DIN 16524-7
Bruchkraft nass (MD)	N	11	11	11	-2/ +5	DIN 53112, Teil 1
Bruchkraft trocken (MD CD)	N	MD 65/ CD 45	MD 65/ CD 45	MD 65/ CD 45	+/-10	DIN 53115, Teil 1
Weißße (Optische)	%	82	82	82	+/-5	DIN 53145-2



The mark of responsible forestry



DQS-Zertifiziert nach:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001